

De richtlijnen voor transport, de juiste opslag, een correcte verwerking en onderhoud van de installatie(s) zijn opgenomen in ons TOVO-formulier (Transport, Opslag, Verwerking en Onderhoud).

TOVO-FORMULIER

Transport / levering

- De leveringen vinden plaats in een standaard 1.000 liter IBC container. Zodra de IBC leeg is, dient deze gespoeld te worden en voorzien van ca. 100 liter schoon water om indroging van coating tegen te gaan en hergebruik van de IBC mogelijk te maken.
- Bij een ongeopende verpakking is de houdbaarheid 6 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. Ons advies is om na opening het product binnen 14 dagen te verwerken.

Opslag

- Beschermen tegen vorst. De ideale temperatuur voor opslag is 20°C.
- De goed gesloten originele verpakking bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte.
- Voor informatie over de gevaren, raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen voor de afzonderlijke producten, namelijk Surlon® Concrete Primio, Aspero, Mixio en Planco. Deze veiligheidsinformatiebladen zijn te downloaden op onze website: www.hameg-nt.com/vib
- Voor afvalverwerking, rubriek 13 van het VIB, dient voorkomen te worden dat de producten geloosd worden in het milieu.
- De schoongemaakte containers kunnen, indien ze niet beschadigd zijn worden gerecycled.

Verwerking

- Al onze producten dienen voor gebruik opgeroend te worden tot een homogeen mengsel.
- Ons advies is om te letten op de oplopende batch nummers. First in, First out!
- Het verbruik is afhankelijk van het substraat en aanvullende eisen. Dit dient tijdens een geschiktheidsonderzoek bepaald te worden.
- Een constante temperatuur van $\pm 20^{\circ}\text{C}$ is aan te bevelen en komt de verwerking ten goede.
- Tijdens en na dagelijks gebruik de container goed afdichten om verdamping en vervuiling te voorkomen.
- De behandelde producten kunnen eenvoudig drogen aan de lucht.
- Reiniging productiesysteem: direct spoelen met lauw warm water $\pm 35^{\circ}\text{C}$.
- De IBC containers dienen direct nadat ze leeg zijn volgens bovenstaande procedure te worden gespoeld. Schone en niet beschadigde containers kunnen worden gerecycled. Zo niet dan zullen de kosten worden doorberekend.
- Wij adviseren om de IBC's volledig leeg te maken en dan weer een nieuwe te nemen.
- We raden ten strengste af om één container steeds weer opnieuw bij te vullen omwille van vervuiling en traceerbaarheid.

Onderhoud (installatie)

- Om een optimaal resultaat te blijven behalen moeten de aanzuigslang, sproeikoppen en (bij gebruik) de 125 micron RVS-filter na iedere productie schoongespoeld worden met lauw warm water ($\pm 35^{\circ}\text{C}$).
- Het gebruik van afsluitkranen in het leiding systeem is aan te bevelen.
- De producten in onze Surlon® Concrete Line zullen in het dagelijks gebruik niet uitharden in gesloten leidingen. Advies daarbij is wel: spoel de leidingen regelmatig door en spoel periodiek ook in tegengestelde richting.